


Comfort op eenzame hoogte

Op elk moment wil Profel een garantie zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit, duurzaamheid en perfecte isolatie. Daarom fabriceren wij onze producten zelf. Alleen zo zijn wij zeker u producten van het hoogste niveau te kunnen aanbieden.



Een veilig en geborgen gevoel

Met Profel kiest u niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor veiligheid. Onze schuifdeuren zijn immers uitgerust met diverse inbraakwerende mechanismes. Uw veiligheidsgevoel zal er enkel maar door toenemen!



Een streling voor het oog

Al onze producten getuigen van een goede smaak. Ze zijn ontworpen volgens de laatste design-tendenzen en passen perfect bij uw woning, welk ook de stijl. Op die manier geven wij een nieuwe betekenis aan de uitdrukking 'mooi wonen'!



Uw Profel-verdeler:



www.profel.com

profel

Kunststof

Kunststof Schuifdeuren



profel

Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

PROFEL-schuifdeuren: perfect in alle kleuren!

“Een sterk staaltje van
techniek en comfort!”



Het P600-schuifdeursysteem is een profielsysteem voor kunststof buitenschrijnwerk. Profel-kunststof schuifdeuren zijn vervaardigd met de beste grondstoffen die bewezen hebben duurzaam en onderhoudsarm te zijn. Ze kunnen worden bekleed met Profel-structuurfolie, in alle gangbare combinaties.

Kleur is een belangrijk visueel aspect. Daarom biedt Profel een unieke combinatie kleuren in generfde structuurfolie aan. Alle kleur- en houtimitatiefolies worden steeds aangebracht zowel op de binnenzijde als op de buitenzijde van het profiel. Structuurfolies zijn UV-bestendig, kleurecht, duurzaam en krasbestendig. Hiervoor staat Profel borg! Bovendien zijn profielen met structuurfolie antistatisch en vergen ze een minimum aan onderhoud.



* Houtimitatie

Lichte kleurafwijking van werkelijkheid is mogelijk. Bekijk onze kleurstenen in de showroom bij u in de buurt.

Technische karakteristieken

- Meerkamersysteem met in de middenkamer gegalvaniseerde versterkingsprofielen die de stabiliteit verhogen.
- Glasspanningen verlucht via de voorkamers; afdekkapjes van de afwateringsleufjes standaard in de kleur van het raam.
- Dubbelsporig kadersysteem van 116 mm, slank maar robuust, vast glas in vaste vleugels (symmetrisch met de schuivende delen). Gemakkelijke, onderhoudsarme en geruisloze bediening door de dubbelparige gelagerde wielen die over een RVS-rail lopen.
- De glaslatten met gecoëxtrudeerde dichtingen (minimaal in zicht) verzekeren een perfecte en onzichtbare glasmontage.
- Dubbele borsteldichting in de vleugels en een viervoudige borsteldichting tpv de aanslagprofielen tussen de beide vleugels, voor een uitstekende winddichtheid en een verbeterde geluidsdichting.
- Goede inbraakwerendheid dankzij een 4 punts-haaksluiting met een massief doorlopende sluitlat in de kader en de bevestiging van het labyrintprofiel tot in het staal. Aanslaglatten worden voorzien van eindkapjes voor een betere dichting en als uittilbeveiliging (PKM-eis).
- Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk.
- Vlakke binnenzijde voor een gemakkelijk onderhoud, glaslatten onzichtbaar bevestigd. De binnenzijde van de raamkaders is standaard voldoende breed om vlot aan te sluiten met elk type binnenafwerking.
- Keuze uit 16 structuurfolies waarvan 6 met houtimitatie en 10 kleuren in nerfstructuur.
- Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertificeerde instanties: niet alleen op het profielsysteem, maar over het volledige productieproces vanaf de grondstof tot en met het volledig afgewerkte eindproduct.

